

T&D C60 SYNTHETIC GEAR OIL

【T&D C60 シンセティック ギア オイル】
API GL-5, GL-4, MT 1



最新式高性能,化学合成ギアオイル (MT&デフの性能を向上)

バーダルト&D、C60シンセティック・ギアオイルは、ギアオイル特性に必要とされる磨耗や腐食を軽減する性能を備えた化学合成ギアオイルです。一般のデファレンシャルやノンスリップデファレンシャル及びマニュアルミッションに使用ができます。T&D、C60に含有されているトップレベルの化学合成ベースオイルと特殊な安定添加剤は、酸化安定性を向上させてギアオイルの交換期間を延長し、潤滑力を強化させ、マニュアルトランスミッションやデファレンシャルの性能を向上させます。

革新的にパッケージされたバーダルト独自のフォーミュラ【バーダルトポーラープラス+フラーレンC60】は、有機金属をベースとした化学合成化合物が金属上に特殊な分子膜を形成します。この分子膜はどのような種類の金属の電位にも完璧に親和し、500 以上の高温にも変質しない強靱な防護バリアーを形成した上に摩擦緩和剤が第二の保護バリアーを形成します。フラーレンC60(最近発見された炭素の同素体、直径約0.7ナノメートルの中空球状分子からなる物質、イオンエンジンの推進剤の合成原料として注目)の分子は、可動部の各メタルパーツの隙間に入ってマイクロボールベアリングの様に作用し第三の防護バリアーを形成します。今までの潤滑の概念に革新を与えたこの三重の分子膜で構成された最新世代型フォーミュラ【バーダルトポーラープラス+フラーレンC60】は、過酷な状況下で使用するマニュアルトランスミッションやデファレンシャルの摩擦や磨耗及び腐食を劇的に減少させます。


大型トレーラーや重機及び特殊車輛のハイポイドギア式デファレンシャルの性能維持及び寿命延長にも優れた効果を発揮します。

【使用方法】

車種により整備手帳に記載された要領に準じてオイル交換を行って下さい。

Specification (科学的-物理的特性)

粘度	@ 40	ASTM D 445	94.8cSt
	@100	ASTM D 445	16.9cSt
粘度指数		ASTM D2270	194
比重	@ 15	ASTM D1298	0.889Kg/l
引火点		ASTM D 93	153
流動点		ASTM D 97	-27
SAE	75W-90		
API	GL-5, GL-4 MT 1		



C60フラーレン

T&D C60 SYNTHETIC GEAR OIL
【T&D C60 シンセティック ギア オイル】
API GL-5, GL-4, MT 1

容量 1 LITTER

希望小売価格： ¥3,675 (税抜き¥3,500)