

KGR MAX POWER INJECTION SYSTEM

【KGR マックス パワー インジェクション システム】
API TC / JASO FC / TISI GLOBAL EGD



最新式高性能2ストローク モーターサイクル オイル

KGR MAX POWER INJECTION SYSTEM

バーダルKGRマックスパワーは、最新式2ストロークモーターの性能を向上するために必要とされる優れた潤滑性能を備えたハイテクオイルです。一般的に使用されている高粘度ベースオイルに比べKGRには重いポリブデン分子と言う革新的な化学成分が使用されています。この最新式化学技術を導入したベースオイルは、高粘度ベースオイルより高度な濃度を与える事ができ同時に燃焼後も殆ど無灰であると言う利点があります。この事は、モーター内のオイルとガソリンの混合液の理想的な燃焼を意味し、モーター内をより清浄に保ちピストンやプラグの目詰まりを無くし、排気煙を減少させる事を可能としました。又、独自のフォーミュラ【バーダルポラーアトラクション】を配合してあります。この特殊なフォーミュラは、有機金属をベースとした化学合成化合物で金属上に特殊な分子膜を形成し、どのような種類の金属の電位にも完璧に親和する為に、500℃以上の高熱にも変質しない強靱な防護バリアーを形成する事ができ、最も困難な使用状況下でも焼付き防止効力を発揮する事ができます。

含有されているオクタン価向上剤がガソリンの燃焼効率を向上し、モーターのパワーをアップします。

KGRは、2ストロークオイルの最も厳しい規格であるAPI TC/JASO FC/TISL/GLOBAL EDGIに適合または、それ以上の性能を発揮できる様に特別に設計されています。

【使用方法】

分離給油方式専用、無鉛ガソリン及び環境配慮型ガソリン使用可能

Specification

| | | | |
|-----|------|------------|-----------|
| 粘度 | @ 40 | ASTM D 445 | 101.9cSt |
| | @100 | ASTM D 445 | 13.2cSt |
| 比重 | @ 15 | ASTM D1298 | 0.875Kg/l |
| 燃焼点 | | | 104 |
| 引火点 | | ASTM D 93 | 78 |
| 流動点 | | ASTM D 97 | -12 |
| 灰分 | | | 0.12% |



KGR MAX POWER INJECTION SYSTEM
【KGR マックス パワー インジェクション システム】
API TC / JASO FC / TISI GLOBAL EGD

■ 容量 1 LITTER

■ 希望小売価格：¥3,360 (¥3,200税抜き)

